

Báscula para silla de ruedas KERN MWS

Báscula para silla de ruedas, con altura reducida para un acceso cómodo, con aprobación de homologación y médica para uso profesional en el diagnóstico médico



Nuestro distribuidor especializado



Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Especialmente indicada para pesar pacientes en sillas de ruedas, gracias a su plataforma transitable por ambos lados y de baja altura, y una memoria para pesos de tara de hasta cinco sillas de ruedas (eléctricas)
- El gran palto de pesaje de acero resulta también ideal para el pesaje de pacientes en campo de medición de adiposidad
- La balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma de altura regulable. La balanza trae de serie un nivel de burbuja para nivelarla con precisión
- Pesaje sin vibraciones: para la determinación de un valor de pesaje estable, ideal para pacientes que no pueden permanecer quietos de pie
- Función Data-Hold: Si se detiene el pesaje, se "congela" la indicación de peso automáticamente hasta que se pulsa la tecla HOLD.
- Función IMC para determinar si el peso es normal o si hay sobrepeso
- La balanza puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su asidero, así como guardarse ocupando poco espacio
- Puede utilizarse tanto con pilas y con adaptador de red; acumulador opcional

- Indicador con 2 imanes en la parte posterior, ideal durante el transporte o para su fijación en superficies metálicas.
- Tres balanzas en una: Gracias al práctico juego de abrazaderas de retención KERN MWS-A02, la balanza para sillas de ruedas MWS 300K100M puede transformarse fácilmente en una balanza multifunción. De esta forma los pacientes pueden pesarse aislado apoyándose en la abrazadera de retención o en una silla de ruedas. El indicador puede montarse de forma ergonómica directamente en la abrazadera de retención

Datos técnicos

- Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del indicador AxA 210x110x50 mm
- Dimensiones totales MWS 300K100M AxA 1155x800x66 mm MWS 400K100DM AxA 1255x1060x69 mm
- Dimensiones totales incluidas MWS-A02 AxA 1155x820x1070 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 180 cm
- Puede utilizarse con pilas, 6 x 1,5V AA, no incluidas, tiempo de funcionamiento aprox. 50 h
- Adaptador de red (externo) incluido
- Peso neto aprox. 28,4 kg


Accesorios

- Juego de abrazaderas de retención para montaje en la balanza para sillas de ruedas KERN MWS 300K100M, AxA aprox. 1150x60x900 mm. Alcance de suministro: dos abrazaderas de retención, cinturón de seguridad, material de fijación. Opcional de fábrica, KERN MWS-A02
- Soporte para elevar el indicador, altura del soporte de aprox. 950 mm, KERN MWS-A01
- Capota protectora de trabajo para colocar por encima del indicador, KERN EOB-A02
- Paños de limpieza, paños sin alcohol de limpieza, desinfección rápida. Cumple con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20x22 cm por paño, KERN MYC-01
- Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento aprox. 50 h sin retroiluminación, tiempo de carga aprox. 24 h, KERN FOB-A08
- Impresora térmica para la impresión de valores de pesaje; rollo de papel de 112 mm de ancho; dimensiones de la carcasa AxA 165x140x50 mm; adaptador de red 230 V/50 Hz de serie, KERN YKB-01N
- Cable de interfaz RS-232 para la conexión de un aparato externo, KERN MPS-A08

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FACTORY



* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Plato de pesaje mm	Obligatorio por la ley		Opción	
					Homologación		Cert. de calibración DAKKS	
KERN							DAKKS KERN	
MWS 300K100M	300	0,1	0,1	900x740	965-129		963-129	
MWS 400K100DM	300 400	0,1 0,2	0,1 0,2	1000x1000	965-130		963-130	

Pictograma



Interfaz de datos RS-232:
Para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red.



Pesaje sin movimientos: En el caso de condiciones de pesaje inestables, se calcula un valor de pesaje estable creando un promedio.



Alimentación por acumulador:
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.



Alimentación por acumulador:
Juego de acumulador recargable.



Adaptador de corriente:
230 V/50Hz. De serie estándar en UE. Por pedido especial también estándar para otros países.



Homologación:
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles.



Calibración DAKKS de balanzas:
En el pictograma se indica la duración de la calibración DAKKS en días hábiles.



Envío de paletas:
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.



Garantía:
En el pictograma se indica la duración de la garantía.